

**Nombre del producto:** Adhesivo PVC.

**Nombre Comercial:** Uniflex.

**¿Para qué sirve?**

Adhesivo formulado para el pegado de suelas de PVC.

**Ventaja:** Alto poder de adhesión.

### **Modo de empleo**

\*Usar en condiciones de temperatura y humedad normales.

**Superficie:** \*La superficie a aplicar debe estar seca, limpia y libre de polvo.

- Si la superficie se encuentra aceitosa, limpiar con Solución UX.
- Si se encuentra polvo, retirar el mismo con un paño humedecido con disolvente.

**Proceso de trabajo:**

- **Solado de PVC:** La suela se debe limpiar con la Solución Limpiadora UX antes de recibir el adhesivo PVC.

**Características del producto:**

- Secado: Rápido
- Tiempo de abierto: No aplica, debe ser reactivado a una temperatura entre 60 y 80 grados. Reactivar significa generar calor (con una estufa, por ejemplo) con mucha prudencia y a una distancia cerca de la superficie aplicada con adhesivo, después de que los solventes se evaporen (aprox. 30 min., dependiendo de la humedad presente en el aire), con mucho cuidado.

**Dilución:** El producto es de uso directo.

**Presentaciones:**

Envases metálicos de 0,125 Litros; 0,900 Litros; 1,800 Litros; 3,600 Litros; 18 Litros y tambor de 200 Litros.

Packs de 12 unidades de 0,125 Litros; 6 unidades 0,900 Litros y 4 unidades (1,800 Litros y 3,600 Litros).

**Vida útil:** 1 año luego de la fecha de elaboración.

**Estabilidad:**

Producto químicamente estable en condiciones normales (manteniendo el envase cerrado y no exponiendo al sol).

**Composición:**

- Polímeros de alta calidad.
- Aditivos.
- Solvente alifático.
- Cetonas y solventes aromáticos.