

Nombre del producto: Fondo Antióxido.

Nombre Comercial: Fondo Antióxido Standard Colorflex.

¿Para qué sirve?

Es un fondo antióxido listo para usar, es decir, no es necesario diluir. Formulado para la aplicación sobre metal con pincel, rodillo o soplete.

Ventaja: Precio muy competitivo.

Modo de empleo

*Usar en condiciones de temperatura y humedad normales.

Superficie: La superficie a recubrir debe estar limpia, seca. Libre de polvo y óxido. Puede aplicarse sobre fondos alquídicos (deseable para mayor adherencia).

- Si es repaintura, remover la pintura vieja con lija.
- Si la superficie se encuentra aceitosa, limpiar con thinner.
- Si se encuentra con polvo, retirar el mismo con un paño humedecido con disolvente.

Aplicación: Se recomienda aplicar directamente.

- Producto PRONTO PARA USO.

Observaciones: Se recomienda limpiar las herramientas antes que el antióxido seque, utilizando algún solvente. Proteger de temperaturas extremas.

Propiedades:

- Secado al tacto: apróx. 45 – 60 minutos, dependiendo de la temperatura y humedad.
- Rendimiento teórico: 12 m²/L para 25 micras de espesor.

Presentaciones:

Envases metálicos de 18 litros y en tambor de 200 litros.

Colores disponibles: Gris, gris oscuro y negro.

Ficha Técnica

www.
quimaflex.
com.py

Estabilidad:

Producto químicamente estable en condiciones normales (manteniendo el envase cerrado y no exponiendo al sol).

Composición:

- Resinas alquídicas de alta calidad.
- Pigmentos.
- Aditivos.
- Cargas minerales.
- Aguarrás mineral.

PRODUCTO LIBRE DE PLOMO