

Nombre del producto: Barniz Copal sintético.

Nombre Comercial: Colorflex.

¿Para qué sirve?

Barniz indicado para proteger y embellecer superficies de madera.

Ventaja: Alto brillo y secado rápido.

Modo de empleo

*Usar en condiciones de temperatura y humedad normales.

Superficie: *La superficie a aplicar debe estar seca, limpia y libre de polvo.

- Si es repintado, remover la pintura vieja con lija.
- Si la superficie se encuentra aceitosa, limpiar con thinner.
- Si se encuentra polvo, retirar el mismo con un paño humedecido con disolvente.

Aplicación:

- Si la aplicación será efectuada con thinner se recomienda usar soplete y si es con aguarrás puede ser a pincel o soplete.

Dilución:

- Con Thinner: entre 10% a 20%.
- Con Aguarrás: entre 15% a 30 %.

Propiedades:

- Rendimiento teórico: 8 - 10 m²/Litro por mano de 45 micras de camada seca, aplicada pura.
- Barnices coloreados con protección UV.
- Durabilidad en interiores: de 1 a 4 años (ambientes agresivos pueden disminuir la durabilidad de la pintura).

Observaciones:

- Se recomienda limpiar las herramientas antes que el barniz seque, utilizando algún solvente. Proteger de temperaturas extremas.

Presentaciones:

Envases metálicos de 0,250 Litros; 0,900 Litro; 3,600 Litros; 18 Litros y 200 Litros.

Packs de 06 unidades (0,250 Litros y 0,900 Litros) y 04 unidades de 3,600 Litros.

Colores disponibles: Natural, Nogal, Pino, Caoba y Cedro.

Estabilidad:

Producto químicamente estable en condiciones normales (manteniendo el envase cerrado y no exponiendo al sol).

Composición:

- Resinas alquídicas de alta calidad, con excelente adherencia y brillo.
- Pigmento de Alta calidad y excelente retención del color.
- Resinas alquídicas y secantes.
- Aguarrás mineral.

PRODUCTO LIBRE DE PLOMO