

Nombre del producto: Diluyente para adhesivo de contacto.

Nombre Comercial: Disoflex.

¿Para qué sirve?

Producto formulado para la dilución del adhesivo “Uniflex” sopletable y de contacto, en aplicaciones que necesiten una menor viscosidad.

Ventaja: Tiene alto poder de disolución.

Modo de empleo

*Usar en condiciones de temperatura y humedad normales.

Aplicación:

- Para diluir adhesivos de contacto se debe agregar hasta un 10% sobre el total, mezclar bien y aplicar con pincel, espátula o llana.
- Si el adhesivo a diluir es sopletable se debe diluir hasta un 5%, mezclar bien y sopletear normalmente.

Se puede usar para la limpieza de herramientas utilizadas y superficies antes de aplicar adhesivo. También para eliminar restos de adhesivo antes de volver a aplicar.

Propiedades:

- Líquido transparente de aroma característico a solventes orgánicos.
- Alto poder de dilución de adhesivos a base de policloroprenos (cauchos sintéticos)

Observaciones: Se recomienda su uso para la limpieza de las herramientas de trabajo que posean restos de adhesivo.

Presentaciones:

Envases de 0,350 Litros; 1 Litro; 5 Litros; 18 Litros y 200 Litros.

Packs de 06 unidades (0,350 Litros y 1 Litro) y 05 unidades de 5 Litros.

Estabilidad:

Producto químicamente estable en condiciones normales (manteniendo el envase cerrado y no exponiendo al sol).

Composición:

- Solventes de alta calidad para aplicaciones industriales.
- Solventes aromáticos.
- Solventes alifáticos.