

**Nombre del producto:** Endurecedor Universal.

**Nombre Comercial:** Endurecedor Universal Ideal.

### **¿Para qué sirve?**

Es un catalizador poliuretano de uso universal, que sirve para mejorar el tiempo de secado sin afectar el brillo, nivelación y tonalidad de productos que requieren catalizarse, como: esmaltes poliuretanos, primers, barnices. También utilizado con esmaltes sintéticos para mejorar secado y resistencia (comprobar previamente la compatibilidad).

**Ventaja:** Producto versátil que se puede utilizar como componente B con una gran variedad de productos.

### **Modo de empleo**

\*Usar en condiciones de temperatura y humedad normales.

**Superficie:** \*La superficie a recubrir debe estar limpia, seca. Libre de polvo y óxido. Puede aplicarse sobre fondos epoxi (deseable para mayor adherencia).

- Se recomienda el granallado previo de la superficie a pintar.
- Si es repintura, remover la pintura vieja con lija.
- Si la superficie se encuentra aceitosa, limpiar con thinner.
- Si se encuentra con polvo, retirar el mismo con un paño humedecido con disolvente.
- Puede aplicarse sobre fondo poliuretano (deseable para mayor adherencia).

**Catálisis:** 5 x 1 (5 partes del producto a aplicar y 1 parte de Endurecedor Universal).

**Pot Life:** 4 a 5 horas.

**Dilución:** Diluir con Diluyente PU/PE Ideal, hasta un 15%.

### **Propiedades:**

- Líquido viscoso transparente.

### **Presentaciones:**

- Envases metálicos de 0,150 Litros y 18 Litros.

## **Estabilidad:**

Producto químicamente estable en condiciones normales (manteniendo el envase cerrado y no exponiendo al sol).

## **Composición:**

- Isocianato alifático.
- Solventes.

**PRODUCTO LIBRE DE PLOMO**