

Nombre del producto: Esmalte Sintético.

Nombre Comercial: Colorflex.

¿Para qué sirve?

Es una pintura indicada para proteger y embellecer superficies, tales como hierro, metal y madera.

Ventaja: Posee secado rápido, buen poder cubritivo y mayor durabilidad.

Modo de empleo

*Usar en condiciones de temperatura y humedad normales.

Superficie: La superficie a recubrir debe estar limpia, seca. Libre de polvo y óxido. Puede aplicarse sobre fondos alquídicos (deseable para mayor adherencia).

- Si es repaintura, remover la pintura vieja con lija.
- Si la superficie se encuentra aceitosa, limpiar con thinner.
- Si se encuentra con polvo, retirar el mismo con un paño humedecido con disolvente.

Aplicación: Si la aplicación será efectuada con thinner se recomienda usar soplete y si es con Aguarrás puede ser a pincel o soplete.

Dilución: Diluir con Thinner, entre 10% a 25% y Aguarrás entre 15% a 35 %. (Disolventes recomendados: Aguarrás y/o “Thinner” de Quimaflex).

Observaciones: Se recomienda limpiar las herramientas antes que el esmalte seque, utilizando algún solvente. Proteger de temperaturas extremas.

Propiedades:

- Líquido viscoso de colores según catálogo.
- Secado al tacto: apróx. 45 – 60 minutos dependiendo de la temperatura y humedad.
- Rendimiento teórico: 12 - 14 m²/Litro por mano de 45 micras de camada seca, aplicada pura.

Presentaciones:

En envases metálicos de 0,250 Litro; 0,900 Litro; 3,600 Litros; 18 Litros y en tambor de 200 Litros.

Packs de 06 unidades (0,250 Litros y 0,900 Litros) y 04 unidades de 3,600 Litros.

Estabilidad:

Producto químicamente estable en condiciones normales (manteniendo el envase cerrado y no exponiendo al sol).

Composición:

- Resinas alquídicas de alta calidad.
- Pigmento de Alta calidad y excelente durabilidad.
- Aditivos y secantes.
- Aguarrás mineral.

PRODUCTO LIBRE DE PLOMO