

**Nombre del producto:** Halogenante.

**Nombre Comercial:** Uniflex.

**¿Para qué sirve?**

Producto formulado especialmente para halogenar las superficies de goma, caucho y suela TR en el trabajo de solado de calzados con adhesivo PU preparado.

**Ventaja:** Buena relación costo-beneficio.

### Modo de empleo

\*Usar en condiciones de temperatura y humedad normales.

**Preparación:** Disuelva por completo el polvo contenido en el frasco dentro del envase original del solvente, fraccione solamente la cantidad que va a utilizar, si sobra, descarte, no devuelva al envase original.

- La solución del halogenante puede durar hasta una semana dentro del envase original.

**Aplicación:** La aplicación se debe realizar sobre la superficie limpia y sin aceites desmoldantes mediante un pincel con cuello de plástico.

- Esperar unos 20 a 25 minutos luego de aplicado para continuar trabajando.
- Si luego del halogenado pasaron más de 6 horas, volver a halogenar para proceder al pegado.

**Presentación:**

Envase de plástico de 0,900 Litros (acompañado el componente B con la cantidad calculada para el componente A).

**Vida útil:**

- 1 año sin preparar.
- 7 días preparado.

## **Estabilidad:**

Producto químicamente estable en condiciones normales de uso. Evite el contacto del polvo o de la solución con cualquier tipo de metal, puesto que pierde la capacidad halogenadora.

## **Composición:**

- Solventes de alta calidad.
- Ácido orgánico.