

**Nombre del producto:** Masilla plástica.

**Nombre Comercial:** Masilla plástica IDEAL.

### **¿Para qué sirve?**

Producto con excelente adherencia en chapa para carrocerías de autos y otras superficies, tales como: marmolería y madera. Para otras aplicaciones se recomienda realizar una prueba antes de aplicar.

**Ventaja:** Alta adherencia. No se desprende de la chapería como así también no se cuartea.

### **Modo de empleo**

\*Usar en condiciones de temperatura y humedad normales.

**Aplicación:** Por cada 100 gramos de masilla, aplicar 20 gotas de catalizador, homogeneizar bien y luego aplicar con una cuña de goma o metal sobre la superficie a masillar.

- **Tiempo para aplicar:** de 5 a 6 minutos luego de aplicar el catalizador, luego comienza a endurecer.

### **Propiedades:**

- Vida útil: 4 meses a partir de la fecha de fabricación.

### **Presentación:**

Envase metálico de 1 kg.

Packs de 24 unidades.

**Color:** Gris.

### **Estabilidad:**

Producto químicamente estable en condiciones normales (Manteniendo el envase cerrado y no exponiendo al sol).

## **Composición:**

- Resina plástica de alta calidad.
- Cargas minerales.
- Aditivos.