

Nombre del producto: Masilla Plástica

Nombre Comercial: Masilla Plástica MASIPOL

¿Para qué sirve?

Producto indicado para corregir las imperfecciones de la chapería de vehículos, también utilizado como adhesivo en marmolerías y en trabajos de preparación sobre maderas para acabado laqueado.

Ventaja: Super fácil de lijar sin comprometer la alta adherencia en la chapa y alto poder de relleno.

Modo de empleo

*Usar en condiciones de temperatura y humedad normales.

Aplicación: Por cada 100 gramos de masilla, aplicar 20 gotas de catalizador, homogeneizar bien y luego aplicar con una cuña de goma o metal sobre la superficie a masillar.

- **Tiempo para aplicar:** de 5 a 6 minutos luego de aplicar el catalizador, luego comienza a endurecer.

Propiedades:

- Vida útil: 4 meses a partir de la fecha de fabricación.

Presentaciones:

Envases metálicos de 1 kg, 3 kg y 200 kg.

Packs de 24 unidades de 1 kg y 04 unidades de 3 kg.

Color: Gris claro.

Estabilidad:

Producto químicamente estable en condiciones normales (manteniendo el envase cerrado y no exponiendo al sol).

Composición:

- Resina plástica de alta calidad.
- Cargas minerales.
- Aditivos.