

Nombre del producto: Impermeabilizante Acrílico o Membrana Líquida.

Nombre Comercial: Membrana Líquida Colorflex.

¿Para qué sirve?

Es un impermeabilizante elastomérico para azoteas y paredes. Posee alta consistencia, al secar forma una membrana elástica y de alta adherencia. Excelente resistencia a la intemperie y óptima impermeabilidad.

Ventaja: Alta durabilidad.

Modo de empleo

*Usar en condiciones de temperatura y humedad normales.

Aplicación: La superficie a pintar debe estar en buen estado, limpia y seca.

- Se puede aplicar la tela Vidim si prefiere.

Dilución: Se recomienda utilizar puro.

- La primera mano se podrá diluir aproximadamente 10% para cumplir la función de un primer, promoviendo la adherencia del producto.

Propiedades:

- Película flexible.
- Excelente impermeabilización.
- Excelente duración.
- Secado al tacto: 60 minutos.
- Segunda mano: hasta 8 horas.
- Rendimiento teórico: 1 a 1,5 kg por metro cuadrado con 1mm de espesor.

Presentaciones:

Baldes plásticos de 5kg y de 20 kg.

Colores disponibles: Blanco; Cerámica; Cromo suave; Gamuza claro.

Estabilidad:

Producto químicamente estable en condiciones normales (manteniendo el envase cerrado y no exponiendo al sol).

Composición:

- Resina acrílica estirenada de alta calidad que aporta flexibilidad y resistencia.
- Pigmentos.
- Cargas minerales.
- Aditivos.
- Agua.