

Nombre del producto: Pintura Vial.

Nombre Comercial: Vialflex.

¿Para qué sirve?

Es una pintura utilizada para demarcar y señalizar áreas viales, especialmente rutas, aeropuertos, estacionamientos y otras zonas de tránsito vehicular.

Ventaja: Buena durabilidad, buena relación costo-beneficio y de secado rápido.

Modo de empleo

*Usar en condiciones de temperatura y humedad normales.

Superficie: *La superficie a recubrir debe estar limpia, seca. Libre de polvo y óxido. Puede aplicarse directamente sin fondo.

- Si es repaintura, remover la pintura vieja con lija o espátula.
- Si la superficie se encuentra aceitosa, limpiar con thinner.
- Si se encuentra con polvo, retirar el mismo con un paño humedecido con disolvente.

Aplicación: Homogeneizar y diluir si fuese necesario. Se puede aplicar con pincel o rodillo o spary (equipos viales).

- En caso de requerirse un acabado reflectante, incorporar perlas de vidrio a la pintura.

Dilución: Diluir con Disolvente Disoflex (Thinner), entre 10% a 25%.

Observaciones: Se recomienda limpiar las herramientas antes que la pintura seque, utilizando algún solvente. Proteger de temperaturas extremas.

Propiedades:

- Líquido viscoso.
- Rendimiento: 4 – 6 m²/Litro con un espesor de 45 micras.
- Densidad: 1,4 g/cm³
- Tiempo para tráfico: apróx. 7 – 20 minutos dependiendo de la temperatura y humedad.

- Viscosidad: 3000 – 5000 cPs a 25 °C.

Presentaciones:

Envases metálicos de 3,600 Litros, 18 Litros y de 200 Litros.

Packs de 04 unidades de 3,600 Litros.

Colores disponibles: Blanco y Amarillo.

Estabilidad:

Producto químicamente estable en condiciones normales (manteniendo el envase cerrado y no exponiendo al sol).

Composición:

- Resinas acrílicas.
- Pigmentos.
- Cargas minerales.
- Aditivos reológicos.
- Solventes aromáticos.

PRODUCTO LIBRE DE PLOMO