

Nombre del producto: Primer.

Nombre Comercial: Primer Universal IDEAL.

¿Para qué sirve?

Es un fondo de secado rápido utilizado en pintura general, parcial y retoques de vehículos. Se recomienda el empleo sólo de profesionales entrenados.

Ventaja: Buena adherencia y fácil de lijar.

Modo de empleo

*Usar en condiciones de temperatura y humedad normales.

Superficie: *La superficie a recubrir debe estar limpia, seca. Libre de polvo y óxido. Puede aplicarse sobre fondos alquídicos (deseable para mayor adherencia).

- Si es repintura, remover la pintura vieja con removedor.
- Si la superficie se encuentra aceitosa, limpiar con solución desengrasante.
- Si se encuentra con polvo, retirar el mismo con un paño humedecido con disolvente.
- Si la superficie se encuentra desnivelada debe rellenarse con masilla plástica, lijar y aplicar el primer universal encima.

Aplicación: Diluir con Thinner Disoflex hasta un 50% y aplicar con soplete a presiones de entre 40 y 50 psi.

Observaciones: Se recomienda limpiar las herramientas antes que la laca seque, utilizando Thinner Universal Extra. Proteger de temperaturas extremas.

Propiedades:

- Líquido viscoso.
- Densidad: 1,1 - 1,2 g/cm³
- Secado al tacto: apróx. 20 - 45 minutos dependiendo de la temperatura y humedad. Para cubrir con una pintura de acabado se recomienda dejar secar durante 4 horas mínimo a temperatura ambiente.
- Contenido de Sólidos: 40 – 70 %

Presentaciones:

Envases metálicos de 0,900 Litros; 3,600 Litros; 18 Litros y tambor de 200 Litros.

Packs de 06 unidades de 0,900 Litros y de 04 unidades de 3,600 Litros.

Colores: Gris y blanco

Estabilidad:

Producto químicamente estable en condiciones normales (Manteniendo el envase cerrado y no exponiendo al sol).

Composición:

- Resinas alquídicas de alta calidad.
- Nitrocelulosa
- Pigmentos de Calidad Automotiva.
- Aditivos.
- Solventes aromáticos y oxigenados.

PRODUCTO LIBRE DE PLOMO