

Nombre del producto: Resina Acrílica Base Solvente.

Nombre Comercial: Resina Acrílica Colorflex.

¿Para qué sirve?

Es una resina acrílica base solvente empleado para impermeabilizar superficies de cerámicas: ladrillos, tejas, piedras de fachadas.

Ventaja: Alta resistencia al amarilleo y buena retención de brillo.

Modo de empleo

*Usar en condiciones de temperatura y humedad normales.

Superficie: *La superficie a recubrir debe estar limpia, seca. Libre de polvo y óxido.

- Si es repintura, remover la pintura vieja con lija.
- Si la superficie se encuentra aceitosa, limpiar con thinner.
- Si se encuentra con polvo, retirar el mismo con un paño humedecido con thinner.
- Si la superficie se encuentra con restos de cal o cemento aplicar una solución de ácido muriático para eliminar el resto y dejar secar.

Aplicación: Resina indicada para embellecer y proteger superficies cerámicas: ladrillos, tejas y piedras.

- **Aplicación:** con rodillo o pincel.
- **Dilución:** con Thinner Disoflex, entre 10% a 15%.

Observaciones: Se recomienda limpiar las herramientas antes que la resina seque, utilizando algún solvente. Proteger de temperaturas extremas.

Propiedades:

- Líquido transparente y brillante.
- Secado al polvo: 15 – 20 minutos.
- Secado al tacto: apróx. 60 – 77 minutos dependiendo de la temperatura y humedad.
- Secado de fondo: 2 horas dependiendo de la temperatura y humedad.

- Rendimiento teórico: 12 m²/L aplicado sin diluir, para una camada seca de 30 micrones de grosor (para dimensionar se debe utilizar el rendimiento práctico).

Presentaciones:

Envases metálicos de 0,850 Litros; 5 Litros; 18 Litros y tambor de 200 Litros.

Packs de 06 unidades de 0,850 Litros y 04 unidades de 5 Litros.

Estabilidad:

Producto químicamente estable en condiciones normales (manteniendo el envase cerrado y no exponiendo al sol).

Composición:

- Resinas acrílicas de alta calidad y resistencia.
- Solventes adecuados.
- Aditivos y secantes.

PRODUCTO LIBRE DE PLOMO