

Ficha Técnica

Nombre del producto: Esmalte Sintético Secado Rápido.

Nombre Comercial: Colorflex.

¿Para qué sirve?

Es una pintura especialmente diseñada para el recubrimiento de garrafas.

Ventaja: Posee secado ultra rápido y buen poder cubritivo.

Modo de empleo

*Usar en condiciones de temperatura y humedad normales.

Superficie: *La superficie a recubrir debe estar limpia, seca. Libre de polvo y óxido. Puede aplicarse sobre fondos alquídicos (deseable para mayor adherencia).

- Si es repaintura, remover la pintura vieja con lija.
- Si la superficie se encuentra aceitosa, limpiar con thinner.
- Si se encuentra con polvo, retirar el mismo con un paño humedecido con disolvente.

Aplicación: Aplicar con soplete a una presión de 2 a 3 bar.

* Se recomienda regular la presión del aire del soplete para evitar pérdidas en exceso de pintura.

Dilución: Diluir con disolvente Nafta hasta una proporción de 1 parte de pintura y máximo 3 partes de nafta.

Observaciones: Se recomienda limpiar las herramientas antes que el esmalte seque, utilizando algún solvente. Proteger de temperaturas extremas.

Propiedades:

- Líquido viscoso.
- Secado al tacto: apróx. 05 a 10 minutos dependiendo de la temperatura y humedad.
- Rendimiento teórico: 12 - 14 m²/Litro por mano de 45 micras de camada seca, aplicada pura.

Presentaciones:

En tambores de 200 Litros.

Estabilidad:

Producto químicamente estable en condiciones normales (manteniendo el envase cerrado y no exponiendo al sol).

Composición:

- Resinas alquídicas de alta calidad.
- Pigmento de Alta calidad y excelente durabilidad.
- Aditivos y secantes.
- Solventes.

PRODUCTO LIBRE DE PLOMO