

MASILLA PLÁSTICA BLANDEX

Producto indicado para corregir las imperfecciones de la chapería de vehículos, también utilizado como adhesivo en marmolerías y en trabajos de preparación de maderas para acabado laqueado.

- **Identificación de los Peligros**

- Peligros físicos: Inflamable
- Peligros para la salud: Nocivo en caso de inhalación e ingestión.
- **Pictogramas SGA**



- **Manoseo y Prevención de la exposición del trabajador**

Por tratarse de un producto químico, las buenas prácticas de seguridad deben ser aplicadas.

- Se debe utilizar guantes para el manoseo.
- El área de trabajo debe ser ventilado.
- Utilizar máscaras y gafas durante la aplicación y lijado de la masa plástica.

- **Equipo de protección personal recomendado**

- Protección respiratoria: Respirador con filtro para vapores orgánicos si es que no se cuenta con ventilación adecuada.
- Protección de las manos: Guantes de goma, PVC o Nitrilo.
- Protección de los ojos: Lentes de seguridad.
- Protección de la piel y el cuerpo: Ropa de PVC y botas.

- **Primeros auxilios**

- Inhalación: Remover a la persona a un lugar despejado y aireado. Si es necesario hacer respiración artificial.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua durante mínimo 15 min.
- En caso de contacto con la piel: Sacar la ropa contaminada y lavar el área con bastante agua y jabón.
- Ingestión: No provocar vómito, no dar nada para comer o beber, encaminar inmediatamente al médico.

- **Control de emergencia**

- En caso de incendio: Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar espuma física o extintores de dióxido de carbono (CO₂).
- En caso de derramamiento o pérdida: Alejar de las fuentes de ignición, asegurar circulación de aire en el local. Controlar el derrame y recoger el producto con material absorbente (arena lavada seca).

- **Precauciones**

El producto es INFLAMABLE. Está prohibido trabajar cerca de fuentes de ignición o fumar mientras se utiliza.

- **Compuestos orgánicos volátiles**

- 1,95 – 3,25 g/L a 20°C

- **Condiciones de almacenamiento**

- **Mantener fuera del alcance de los niños.**
- No dejar expuesto al sol porque reduce el tiempo de su vida útil.
- Mantener en lugar fresco y el envase cerrado.

Última revisión actualizada: 09/05/2021

Centro de Emergencias Médicas

Teléfono: (021) 204 800

Centro Toxicológico Nacional

Teléfono: (021) 220 418