

Ficha de Seguridad

SUPER WASH PRIMER IDEAL

Este producto está especialmente formulado como promotor de adherencia en superficies de galvanizado, aluminio. Aumenta el anclaje de la pintura en la superficie. Su uso no excluye la aplicación de la pintura anticorrosiva.

- **Identificación de los Peligros**

- Peligros físicos: Inflamable
- Peligros para la salud: Nocivo en caso de inhalación e ingestión.
- **Pictogramas SGA**



- **Manoseo y Prevención de la exposición del trabajador**

- Utilizarlo en ambientes aireados o proveer de extracción de aire localizada en el sector de manipuleo, evite la exposición prolongada.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- No trabajar cerca de fuentes de ignición.

- **Precauciones**

El producto es INFLAMABLE.

- Está prohibido trabajar cerca de fuentes de ignición o fumar mientras se utiliza.

- **Equipo de protección personal recomendado**

- Protección respiratoria: Respirador con filtro para vapores orgánicos si es que no se cuenta con ventilación adecuada.
- Protección de las manos: Guantes de goma, PVC o Nitrilo.
- Protección de los ojos: Lentes de seguridad.

Ficha de Seguridad

- Protección de la piel y el cuerpo: Ropa de PVC y botas.

- **Primeros auxilios**

- Inhalación: Remover a la persona a un lugar despejado y aireado. Si es necesario hacer respiración artificial.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua durante mínimo 15 min.
- En caso de contacto con la piel: Sacar la ropa contaminada y lavar el área con bastante agua y jabón.
- Ingestión: No provocar vómito, no dar nada para comer o beber, encaminar inmediatamente al médico.

- **Control de emergencia**

- En caso de incendio: Utilizar Polvo Químico "ABC" o "BC", Anhídrido Carbónico (CO2).
- En caso de derramamiento o pérdida: Alejar de las fuentes de ignición, asegurar circulación de aire en el local. Controlar el derrame y recoger el producto con material absorbente (arena lavada seca).

- **Condiciones de almacenamiento**

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Especialmente los catalizadores deben quedar perfectamente tapados, en lugares frescos y secos.
- Los envases que están en uso, tanto "parte A" como "parte B", no dejarlos con cámara de aire por mucho tiempo para evitar cambios en sus propiedades o endurecimientos.

Última revisión actualizada: 09/05/2021

Ficha de Seguridad

www.
quimaflex
com.py

Centro de Emergencias Médicas

Teléfono: (021) 204 800

Centro Toxicológico Nacional

Teléfono: (021) 220 418